

# TEKNETICS® T<sup>2</sup>™

## МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

ПОИСК СОКРОВИЩ С НОВОЙ СИЛОЙ



### Технические характеристики

- Металлодетектор имеет большой и удобный в использовании ЖК-дисплей. В приборе использована новая концепция организации информации на экране: вумерная карта дискриминации и идентификации объектов.
- Обнаруживает предметы размером с монету на глубине до 45 см, предметы большого размера на глубине до 220 см.
- Принцип работы металлоискателя VLF. Рабочая частота 17 кГц. Всего имеется 7 частот кроме основной рабочей частоты.
- Система автоматически следящей установки баланса по грунту FASTGRAB™ увеличивает эффективную глубину поиска, путём подавления сигналов от изменений в составе грунта. Ручная установка баланса по грунту.
- Статический режим работы для точного определения местоположения объектов в земле. Индикатор глубины нахождения объекта. Индикатор текстовых сообщений.
- Водонепроницаемая поисковая эллиптическая катушка (2DD) Ø 11 дюймов (28 см)
- Настройка уровня порога звукового сигнала в режиме «All Metals».
- Система фильтрации Squelch-Tek® позволяет сократить влияние электропомех и металлического мусора.
- Индикатор состояния батарей питания. Время работы 40 часов на 4-х батареях типа AA.

«Текнетикс Т2» является новым многоцелевым металлодетектором профессионального уровня, в котором применены последние разработки электроники, производства фирмы First Texas Products, LP. (США). В металлодетекторе использованы облегченные материалы последних достижений новейших технологий, чтобы облегчить его вес и доставить Вам удовольствие от его использования.



[www.sledovnet.ru](http://www.sledovnet.ru) , [info@sledovnet.ru](mailto:info@sledovnet.ru)

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Экспортаск»

107113 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 48 Тел: (095) 268-9114, Факс: (095) 926-9909

# TEKNETICS® T<sup>2</sup>™

## МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

### Основное меню

- Переключение режимов металлоискателя «Все металлы» и «Дискриминация»
- Настройки чувствительности, балансировки грунта, тональности звука.

### Большой жидкокристаллический экран разбит на пять сегментов

- верхний сегмент из восьми секторов визуализации по типу цели TID
- центральный сегмент - цифровой идентификатор цели VDI

BIAXIAL™

Сегмент Fe304 степени минерализации почвы 6 значений

Водонепроницаемая поисковая коаксиальная катушка (DD)  
Ø 11 дюймов (28 см)

### Тумблер оперативного переключения режимов

- Центр сообщений, отображаются сообщения о поиске и состоянии металлоискателя. (правый нижний сегмент монитора)

- переключение с ручной на автоматическую регулировку баланса грунта
- Включает режим статического поиска.
- Расположен перед рукоятку как курок пистолета

Удобная при удержании пистолетная рукоять.

Эксклюзивные особенности эргономики два способа установки подлокотника по длине и по ширине

Металлоискатель отлично сбалансирован, удобен для рук. Вес 1650 грамм вместе с батареями. Регулируемая длина штанги от 1130 мм до 1346 мм

Аксессуары : стереонаушники, сумка, пинпойнтер Teknetics

TEKNETICS®

[www.sledovnet.ru](http://www.sledovnet.ru)

ПОИСК СОКРОВИЩ С НОВОЙ СИЛОЙ

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы  
First Texas Products, LP (США)  
в РФ 000 «Экспортас» г.Москва  
(495) 268-91-14 Email: [info@sledovnet.ru](mailto:info@sledovnet.ru)